

CHAPITRE
FITCABLE

Altumis

2020 • 2021









SIGNALISATION • AFFICHAGE • PRESENTATION • AGENCEMENT

SOMMAIRE

P. 6 à 20
SIGNALETIQUE



P. 21 à 28
CABLE
1,5 MM ET 3 MM




P. 29 à 32
PORTE-AFFICHES
PLEXI





P. 33 à 42
TIGE
6 MM ET 10 MM



P. 43 à 50
FITCABLE



P. 51 à 53
CIMAISE



P. 54 à 61
MATRIX FRAME



P. 62 à 75
CADRES



P. 76 à 85
VITRINES D'AFFICHAGES



P. 86 à 93
AFFICHAGE LUMINEUX



P. 94 à 101
STOP-TROTTOIRS



P. 102 à 115
EQUIPEMENTS D'ESPACES D'ACCUEIL






P. 116 à 123
SUPPORTS DE SIGNALETIQUE DIGITALE



P. 124 à 131
SUPPORTS POUR BROCHURES ET AFFICHES



P. 132 à 137
PORTE-BROCHURES ET DOCUMENTS




P. 138 à 144
EQUIPEMENTS DE BUREAU



P. 145 à 158
FITCLAMP



P. 159 à 165
PLAYWOOD



FITCABLE®



1. Gamme FC
2. Gamme Smart
3. Gamme Bridge
4. Accessoires
5. Embouts



- Matière : Acier et laiton
- Finition : nickelé
- Câble : Acier galvanisé Ø 1,5 ou 2 mm

FITCABLE


1.1 Gamme FC

Les galets FC permettent de suspendre et sécuriser vos installations dans de multiples applications.




- Installation rapide grâce à son mécanisme breveté déverrouillable sans outil
- Système idéal pour monter, ajuster et démonter tous vos équipements suspendus
- Esthétique et résistant
- Galet FC15 : charge de travail jusqu'à **15 kg** (Câble Ø 1,2 mm)
- Galet FC50 : charge de travail jusqu'à **50 kg** (Câble Ø 2 mm)
- Coefficient de sécurité de 5:1
- Fourni en kit prêt à l'emploi

INSTALLATION



EMBOUTS DISPONIBLES





Description des embouts page 50.



Composition d'un kit FC :

- Qté 1 Galet FC15 ou FC50
- Qté 1 Câble en acier galvanisé avec un embout (Fourni en kit prêt à l'emploi)

- Coefficient de sécurité de 5:1

Embout	Charge de travail 15KG	Charge de travail 50KG	Longueur en ML
 Boucle (BO)	K15-BO2-FC15	K50-BO2-FC50	2
	K15-BO4-FC15	K50-BO4-FC50	4
	K15-BO5-FC15	K50-BO5-FC50	5
	K15-BO10-FC15	K50-BO10-FC50	10
 Butée (BU)	K15-BU2-FC15	K50-BU2-FC50	2
	K15-BU4-FC15	K50-BU4-FC50	4
	K15-BU5-FC15	K50-BU5-FC50	5
	K15-BU10-FC15	K50-BU10-FC50	10
 Crochet (CR)	K15-CR2-FC15	K50-CR2-FC50	2
	K15-CR4-FC15	K50-CR4-FC50	4
	K15-CR5-FC15	K50-CR5-FC50	5
	K15-CR10-FC15	K50-CR10-FC50	10
 Fileté (M6)	K15-M62-FC15	K50-M62-FC50	2
	K15-M64-FC15	K50-M64-FC50	4
	K15-M65-FC15	K50-M65-FC50	5
	K15-M610-FC15	K50-M610-FC50	10
 Plafond (PL)	K15-PL2-FC15	K50-PL2-FC50	2
	K15-PL4-FC15	K50-PL4-FC50	4
	K15-PL5-FC15	K50-PL5-FC50	5
	K15-PL10-FC15	K50-PL10-FC50	10

1.2 Bobine de câble

- Câble en acier galvanisé

- Coefficient de sécurité de 5:1



	Charge de travail 15KG	Charge de travail 50KG	Longueur en ML
Bobine	C15-RO-050	C50-RO-050	50
	C15-RO-100	C50-RO-100	100
	C15-RO-150	C50-RO-150	150
	C15-RO-200	C50-RO-200	200

Certificats

- Tous les produits FitCable sont testés de manière indépendante par Apave, TUV. Certifiés UL.

FITCABLE

2. Gamme Smart


La nouvelle gamme Smart est adaptée à la suspension de structures et panneaux en signalétique, décoration ou bien l'enseigne et les systèmes d'éclairage.




- Simple d'utilisation avec son bouton poussoir pour le réglage
- Charge de travail jusqu'à **15 kg**, coefficient de sécurité 5:1 (câble de Ø 1,2 mm)
- Sortie latérale du câble


Gamme complète sur le site internet : www.altumis.fr

INSTALLATION







Crochet
(CRO)




Taraudé M4*
(TM4)




Fileté M4*
(FM4)




Fileté M6 orientable
(FM6I)




Suspendu 6
(SU6)



Suspendu XL
(SUX)



Cadre
(CAD)




Crochet cadre
(CRC)

*Existe aussi en M6

EMBOUTS DISPONIBLES











Composition d'un kit Smart :

- Qté 1 Support Smart
- Qté 1 Câble en acier galvanisé avec un embout (Fourni en kit prêt à l'emploi)







- Coefficient de sécurité de 5:1

Embout	Boucle (BO)	Butée (BU)	Crochet (CR)	Fileté (M6)	Plafond (PL)	Longueur en ML
 Crochet (CRO)	K15-BO2-CRO	K15-BU2-CRO	K15-CR2-CRO	K15-M62-CRO	K15-PL2-CRO	2
	K15-BO4-CRO	K15-BU4-CRO	K15-CR4-CRO	K15-M64-CRO	K15-PL4-CRO	4
	K15-BO5-CRO	K15-BU5-CRO	K15-CR5-CRO	K15-M65-CRO	K15-PL5-CRO	5
 Fileté M4 (FM4)	K15-BO2-FM4	K15-BU2-FM4	K15-CR2-FM4	K15-M62-FM4	K15-PL2-FM4	2
	K15-BO4-FM4	K15-BU4-FM4	K15-CR4-FM4	K15-M64-FM4	K15-PL4-FM4	4
	K15-BO5-FM4	K15-BU5-FM4	K15-CR5-FM4	K15-M65-FM4	K15-PL5-FM4	5
 Fileté M6 (FM6)	K15-BO2-FM6	K15-BU2-FM6	K15-CR2-FM6	K15-M62-FM6	K15-PL2-FM6	2
	K15-BO4-FM6	K15-BU4-FM6	K15-CR4-FM6	K15-M64-FM6	K15-PL4-FM6	4
	K15-BO5-FM6	K15-BU5-FM6	K15-CR5-FM6	K15-M65-FM6	K15-PL5-FM6	5
 Fileté M6 orientable (FM6I)	K15-BO2-FM6I	K15-BU2-FM6I	K15-CR2-FM6I	K15-M62-FM6I	K15-PL2-FM6I	2
	K15-BO4-FM6I	K15-BU4-FM6I	K15-CR4-FM6I	K15-M64-FM6I	K15-PL4-FM6I	4
	K15-BO5-FM6I	K15-BU5-FM6I	K15-CR5-FM6I	K15-M65-FM6I	K15-PL5-FM6I	5
 Taraudé M4 (TM4)	K15-BO2-TM4	K15-BU2-TM4	K15-CR2-TM4	K15-M62-TM4	K15-PL2-TM4	2
	K15-BO4-TM4	K15-BU4-TM4	K15-CR4-TM4	K15-M64-TM4	K15-PL4-TM4	4
	K15-BO5-TM4	K15-BU5-TM4	K15-CR5-TM4	K15-M65-TM4	K15-PL5-TM4	5
 Taraudé M6 (TM6)	K15-BO2-TM6	K15-BU2-TM6	K15-CR2-TM6	K15-M62-TM6	K15-PL2-TM6	2
	K15-BO4-TM6	K15-BU4-TM6	K15-CR4-TM6	K15-M64-TM6	K15-PL4-TM6	4
	K15-BO5-TM6	K15-BU5-TM6	K15-CR5-TM6	K15-M65-TM6	K15-PL5-TM6	5
 Suspendu 6 (SU6)	K15-BO2-SU6	K15-BU2-SU6	K15-CR2-SU6	K15-M62-SU6	K15-PL2-SU6	2
	K15-BO4-SU6	K15-BU4-SU6	K15-CR4-SU6	K15-M64-SU6	K15-PL4-SU6	4
	K15-BO5-SU6	K15-BU5-SU6	K15-CR5-SU6	K15-M65-SU6	K15-PL5-SU6	5
 Suspendu XL (SUX)	K15-BO2-SUX	K15-BU2-SUX	K15-CR2-SUX	K15-M62-SUX	K15-PL2-SUX	2
	K15-BO4-SUX	K15-BU4-SUX	K15-CR4-SUX	K15-M64-SUX	K15-PL4-SUX	4
	K15-BO5-SUX	K15-BU5-SUX	K15-CR5-SUX	K15-M65-SUX	K15-PL5-SUX	5
 Cadre (CAD)	K15-BO2-CAD	K15-BU2-CAD	K15-CR2-CAD	K15-M62-CAD	K15-PL2-CAD	2
	K15-BO4-CAD	K15-BU4-CAD	K15-CR4-CAD	K15-M64-CAD	K15-PL4-CAD	4
	K15-BO5-CAD	K15-BU5-CAD	K15-CR5-CAD	K15-M65-CAD	K15-PL5-CAD	5
 Crochet cadre (CRC)	K15-BO2-CRC	K15-BU2-CRC	K15-CR2-CRC	K15-M62-CRC	K15-PL2-CRC	2
	K15-BO4-CRC	K15-BU4-CRC	K15-CR4-CRC	K15-M64-CRC	K15-PL4-CRC	4
	K15-BO5-CRC	K15-BU5-CRC	K15-CR5-CRC	K15-M65-CRC	K15-PL5-CRC	5

Autres configurations à la demande


FITCABLE

3.1 Bridge H - Câble tendu Horizontal



- Permet de créer un câblage horizontal résistant et adapté à la suspension de tous vos équipements
- Rapidité de mise en œuvre
- Installation sans outils spécfiques
- Prêt à l'emploi, pratique et esthétique

INSTALLATION



Composition d'un kit Bridge H :

- Qté 2 Galet FC120
- Qté 1 Câble en acier galvanisé Ø 3 mm
- Coefficient de sécurité de 5:1
  (Fourni en kit prêt à l'emploi)


Charge de travail 30KG	Longueur en ML
K30-BR5-FC120	5
K30-BR10-FC120	10
K30-BR15-FC120	15
K30-BR20-FC120	20

3.2 Bridge V - Câble tendu Vertical



- Système à utiliser sur câble tendu horizontal existant ou en complément de notre kit Bridge H
- Reprise rapide et résistante directement sur le câble horizontal
- Montage et démontage de vos installations de manière simple et pratique
- Design discret, produit prêt à l'emploi

INSTALLATION



Composition d'un kit Bridge V :


- Qté 1 Galet FC15
- Qté 1 Câble en acier galvanisé Ø 1,2 mm
  avec un embout Bridge V
- Coefficient de sécurité de 5:1
  (Fourni en kit prêt à l'emploi)


Charge de travail 15KG	Longueur en ML
K15-BR2-FC15	2
K15-BR4-FC15	4
K15-BR5-FC15	5

Autres configurations à la demande


4. Accessoires









FC-ACC1
Clip dalle plafond boucle
• Finition : Blanc









FC-ACC2
Clip dalle plafond fileté M6
• Finition : Blanc








FC-ACC3
Fixation plafond pour système fileté M6






FC-ACC4
Mousqueton



FITCABLE

5. Embouts






Boucle (BO)

- Permet de ceinturer poutre métallique, béton, bois ou tout autre élément de la structure






Butée (BU)

- Permet de sécuriser des luminaires ou de se fixer dans un corps creux






Crochet (CR)

- Permet d'accrocher rapidement et facilement le crochet dans tous types de supports






Fileté (M6 ou M8)

- Se fixe sous dalle béton





Plafond (PL)

- Embout décoratif esthétique pour se fixer contre tout support

NOTES

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Article 1
INTRODUCTION :
Les conditions générales écrites ci-dessous sont dites comme connues par le client et sont de fait acceptées sans réserve. Aucune condition particulière ne peut prévaloir contre les conditions générales, sauf acceptation formelle et écrite d'ALTUMIS. Le fait qu'ALTUMIS ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque de ces conditions générales de vente, ne peut être considéré comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

Article 2
LA PRISE DE COMMANDE :
Les commandes ne sont considérées comme définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. ALTUMIS n'est lié par les commandes enregistrées par ses employés qu'à partir de l'émission d'une confirmation écrite et signée de l'acheteur.

Article 3
LES DELAIS DE LIVRAISON :
Les délais de livraison inscrits sur les propositions commerciales sont donnés à titre indicatifs. Les dépassements de délai dans les livraisons ne peuvent donner lieu à aucuns dommages et intérêts ni annulation complète ou partielle des commandes en cours. ALTUMIS se décharge de son obligation de livrer dans les cas de force majeure suivants : les grèves, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné. Dans tous les cas, la livraison dans les délais convenus ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers ALTUMIS, qu'elle qu'en soit la cause.

Article 4
LA LIVRAISON :
La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux d'ALTUMIS. Ils sont acheminés aux risques et périls du destinataire auquel il appartient de faire toutes constatations auprès du transporteur le jour de la livraison en cas de manquant ou avarie. Des réserves peuvent être signalées par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les délais requis par ce dernier.

Article 5
LA RECEPTION :
Les réclamations s'agissant de la non conformité et des vices apparents du produit livré seront à formuler par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours suivant réception des marchandises. L'acheteur devra fournir justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à ALTUMIS toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y apporter une solution.

Article 6
LE RETOUR :
Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué sans l'accord préalable écrit de la société ALTUMIS. La réexpédition des produits, dont le retour aura été accepté, se fera à la charge de l'acheteur le tout en parfait état et avec l'intégralité des accessoires les composant. Tout retour de produit effectué sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera lieu à aucun établissement d'avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur.

Article 7
LA GARANTIE :
Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant 1an, à compter de la date de livraison. La présentation de la facture sera exigée pour toute demande. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou bien par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le constructeur sont exclus de la garantie.

Article 8
LES CONDITIONS DE PAIEMENT :
Les produits et prestations sont fournis au prix en vigueur au moment de l'acceptation du devis. Nos prix sont exprimés hors taxes, emballage compris, sauf pour les emballages spécifiques facturés en sus. Tous droits, taxes et impôts ou autre prestation à payer en application des règlements français ou d'importation restent à la charge de l'acquéreur. Le paiement est effectué au plus tard à la livraison de la marchandise sauf autre condition particulière stipulée. Tous les règlements s'effectuent au siège social d'ALTUMIS par virement bancaire, chèque bancaire ou traite, les conditions de règlement étant mentionnées sur chaque offre. En cas de paiement anticipé aucun escompte ne pourra être réclamé. En cas de retard de paiement ALTUMIS pourra suspendre toutes les commandes en cours sans réclamations possible de la part de l'acheteur.

Article 9
L'EXIGIBILITE :
Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance rend immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, l'exigibilité de toutes les créances de la société ALTUMIS même non encore à échéances.

Article 10
LA RESERVE DE PROPRIETE :
La société se réserve la propriété de toutes les marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix et de toutes les sommes y étant rattachées.

RCS DAX B804 026 284

2020 • 2021



BOUTIQUE EN LIGNE
www.altumis.fr



Altumis

ZAE le Busquet
6, route de Boys
40180 Narrosse
France

Tél. : 05 58 48 28 57
www.altumis.fr
commercial@altumis.fr